


## Standardinstallation af WMF 1400 (Presto!) kaffemaskine

Nedenstående tegning viser en standardinstallation af en WMF 1400 (Presto!) kaffemaskine i Danmark med hårdt vand.

Det er en forudsætning, at vandtilførsel ( $\frac{1}{2}$ " eller  $\frac{3}{4}$ " kuglehane), afløb (minimum 32 mm) og elinstallation med **1 stik med 230V (16 Amp) + 1 stik 230V ved montering med mælkekøler**. Alt er frit tilgængelig i underskabet/ **max 1 meter fra kaffemaskinens installationssted**, samt udført af autoriserede installatører iht. gældende forskrifter.

**NIMAND®** udfører alt installationsarbejde efter den Danske VA-godkendelse.



Anbefalet tilbehør i en standardinstallation:

- (1) 1 stk. Varenr. 77281001, Bestmax XL filter patron\*
- (2) 2 stk. Varenr. 79621000, RS Slang 3/8F-3/4E 1000mm (VA godkendt)
- (3) 1 stk. Varenr. 77111001, Flush filterventil m/slange
- (4) 1 stk. Varenr. 77100001, Bestmax filter hoved
- (5) 1 stk. Varenr. 78380101, Vand blokeringsventil  $\frac{3}{4}$ "

\*) Vores teknikere kan i enkelte tilfælde anbefale et andet setup pga. vandets hårdhedsgrad eller maskinens daglige forbrug.