

Rengøringsvejledning WMF 1200 S Easy Milk

Denne rengøringsvejledning erstatter ikke brugermanualen!

WMF
1200 S

Overhold rengøringsintervallerne i oversigten i kapitlet Pleje i brugermanualen.
Læs følgende kapitler inden kaffemaskinen rengøres første gang.



For alle automatiske rengøringsprogrammer skal kombiudløbet, mælkedysen og mælkeslangen være monteret!




Åbning af plejeprogrammerne

Åbn et plejeprogram uden forudgående meddelelse på displayet.

* Tryk på

Vælg rengøringstype
Browse: -/+






* Tryk flere gange på , indtil det ønskede program vises






Plejefelt

Rengøringsprogrammer

Maskinrengøring

1	2	3	4	5
<p>Rengøring</p> <p>med slukning OK: P Browse: -/+</p> <p>* Åbn det viste program med P</p> <p>Displayet fortæller de enkelte trin, der skal udføres.</p>	<p>Tøm spildbakken</p> <p>Tøm grumsbeholderen OK: P Annuller: C</p> <p>* Tøm spildbakken * Tøm grumsbeholderen * Bekræft med P</p>	 <p>* Træk mælkeslangen af mælkebeholderen * Tag mælkebeholderen ud * Rengør mælkebeholderen</p>	<p>Læg</p> <p>rengøringstablet til mælkesystemet i beholderen Start: P</p> <p>* Læg rengøringstabletten til mælkesystemet i den tomme, blå rengøringsbeholder <i>Tilsæt ikke vand.</i> * Tryk på P</p>	 <p>* Stil rengøringsbeholderen i køleskabet * Sæt mælkeslangen i  Luk ikke døren til cooleren!</p>
 <p>Kaffemaskiner med vandtank</p> <p>* Stil en opsamlingsbeholder med en volumen på ca. 2 l under kombiudløbet</p>	<p>Rengøringsbeholder isat Start: P</p> <p>* Tryk på P</p>	<p>Læg tablet i det manuelle rum</p>  <p>* Læg en rengøringstablet ind * Luk manuelt rum</p>	<p>Start: P</p> <p>* Tryk på P Nu starter maskinrengøringen. Hvis der er tappet choco-drikke, starter maskinrengøringen med en mixerskylning.</p>	<p>Rengøring i gang Resttid: 11 min</p> <p>Varighed ca. 11 minutter. En minut-nedtælling viser den resterende tid af rengøringen.</p> <p>Der bliver lidt rengøringsopløsning tilbage i rengøringsbeholderen.</p>
<p>* Ved rengøring "Sluk maskine"</p> <p>Meddelelsen vises, næste gang maskinen tændes.</p>	<p>Fjern</p> <p>rengøringsbeholderen</p> <p>og skyl den OK: P</p> <p>* Tag rengøringsbeholderen ud, og skyl den grundigt * Tryk på P</p>	<p>Mælkebeholder</p> <p>isat OK: P</p> <p>* Stil en opsamlingsbeholder under kombiudløbet * Stil mælkebeholderen i køleskabet * Tryk på P</p>	<p>Skylning i gang</p> <p>Slangerne fyldes med mælk. I den forbindelse løber der lidt væske ud af kombiudløbet. Til slut følger en skylning af skumeren. Kaffemaskinen er nu driftsklar.</p>	<p>Trin 3 til 5 og 7</p> <p>Kun når der er blevet tilberedt drikke tilsat mælk.</p>

Rengøring af mælkesystem

<p>1</p> <p>reng. af mælkesyst. OK: P Browse: -/+</p> <p>※ Åbn det viste program med P</p> <p>Displayet fortæller de enkelte trin, der skal udføres.</p>	<p>2</p>  <p>※ Træk mælkeslangen af mælkebeholderen</p> <p>※ Tag mælkebeholderen ud</p> <p>※ Rengør mælkebeholderen</p>	<p>3</p> <p>Læg rengøringstablet til mælkesystem i beholderen Start: P</p> <p>※ Læg rengøringstabletten til mælkesystemet i den tomme, blå rengøringsbeholder</p> <p>Tilsæt ikke vand.</p> <p>※ Tryk på P</p>	<p>4</p>  <p>※ Stil rengøringsbeholderen i køleskabet</p> <p>※ Sæt mælkeslangen i</p> <p>⚠ Luk ikke døren til cooleren!</p>	<p>5</p>  <p>Kaffemaskiner med vandtank</p> <p>※ Stil en opsamlingsbeholder med en volumen på ca. 2 l under kombiudløbet</p>
<p>6</p> <p>Rengøringsbeholder isat Start: P</p> <p>※ Tryk på P</p> <p>Nu starter rengøringen.</p>	<p>7</p> <p>Rengøring i gang Resttid: 5 min</p> <p>Varighed ca. 5 minutter. En minut-nedtælling viser den resterende tid af rengøringen.</p>	<p>8</p> <p>Fjern rengøringsbeholderen og skyl den OK: P</p> <p>Der bliver lidt rengøringsmiddel tilbage i beholderen.</p> <p>※ Tag rengøringsbeholderen ud, og skyl den grundigt.</p>	<p>9</p> <p>Mælkebeholder isat OK: P</p> <p>※ Stil en opsamlingsbeholder under kombiudløbet</p> <p>※ Stil mælkebeholderen i køleskabet</p> <p>※ Tryk på P</p>	<p>10</p> <p>Skylning i gang</p> <p>Slangerne fyldes med mælk. I den forbindelse løber der lidt væske ud af kombiudløbet.</p> <p>Til slut følger en skylning af skummeren. Kaffemaskinen er nu driftsklar.</p>

Mixerskylning





<p>1</p> <p>Mixerskylning OK: P Browse: -/+</p> <p>※ Åbn det viste program med P</p>	<p>2</p> <p>Mixerskylning Start: P Annuller: C</p> <p>※ Tryk på P</p> <p>Nu starter mixerskylning.</p>	<p>3</p> <p>Vælg Venligst 08:15 09.01.2013</p> <p>Efter mixerskylningen viser displayet Driftsklar.</p>
--	--	--

Rengøringstabletter til kaffemaskine
Best.nr. 33 2332 4000

Special rengøringstabletter til WMF mælkesystem
Best.nr. 33 2622 0000

Manuel rengøring af kombiudløb

Sluk på ON/OFF-knappen, før rengøringen starter. Tag netstikket ud af kontakten!

<p>A</p>  <p>※ Træk armen bag ved kombiudløbet fremad</p> <p>※ Tag det frigjorte kombiudløb af</p> <p>Hvis til rådighed:</p> <p>※ Løsn mixerslangen</p> <p>▷ <i>Brugermanual</i></p> <p>※ Træk forsigtigt mælkeslangen af kombiudløbet</p> <p>Lad dysen blive siddende på mælkeslangen.</p> <p>⚠ Forsigtig! Træk mælkeslangen forsigtigt af</p>		<p>B</p>  <p>※ Opløs en rengøringstablet til mælkesystem i en beholder med 0,5 l varmt vand</p> <p>※ Skil kombiudløbet ad</p> <p>※ Læg kombiudløb og mixerslange i opløsningen med rengøringsmiddel (3 dele)</p> <p>Alle delene skal være helt dækket af rengøringsopløsningen.</p>
<p>C</p>  <p>※ Tag delene op efter 5 timer, og rengør dem grundigt med en børste</p> <p>※ Skyl alle dele meget grundigt med rent vand</p> <p>Hvis til rådighed:</p> <p>※ Skyl mixerslangen meget grundigt</p>		<p>C</p>  <p>※ Sæt kombiudløbet sammen igen</p> <p>※ Sæt kombiudløbet tilbage i maskinen</p> <p>※ Sæt mælkeslangen i</p> <p>Hvis til rådighed:</p> <p>※ Sæt mixerslangen i</p>



Manuel rengøring af kombiudløb

- Skylning af skummer aktiv: Skal udføres 1 x om ugen (standardindstilling er aktiv)
- Skylning af skummer inaktiv: Skal udføres 1 x om dagen